

钢 结 构 材 料 汇 总 表 (续表)								
材型	序号	规 格	使 用 部 位					合 计 (Kg)
			柜 体	柜 顶	活 塞	T 围 栏	调平台架	
钢 管	51	ø18×3.5(无缝)	1					1
	52	ø32.5×3(有缝)				1		1
	53	ø33.5×3.25(有缝)		16				16
	54	ø38×3.8(无缝)	4					4
	55	ø42×3(有缝)		155				155
	56	ø50×5(无缝)				8		8
	57	ø60×3(无缝)			16			16
	58	ø60×4(无缝)		17				17
	59	ø89×4(无缝)			935			935
	60	ø108×6(无缝)	27					27
	61	ø114×6(无缝)			1418			1418
	63	ø133×4(无缝)		60				60
	64	ø140×6(无缝)			720			720
	合 计		32	248	3089	9		3378
钢 结 构 总 重 量			251644	74703	80786	83198	13809	504140

机 械 设 备 一 览 表						
序号	设备名称	数 量	重 量(kg)		图 纸 档 案 号	备 注
			单重	总重		
1	T 围栏上下导轮	1		664	D3320-70-00-63-T-101/18-1~4	
2	密封装置	1		34256	D3320-70-00-63-T-101/19-1~7	
3	导轮导向装置	1		140.5	D3320-70-00-63-T-101/20-1	
4	调平装置	1		14037.6	D3320-70-00-63-T-101/21-1~13	
5	放散装置	4	2406	9624	D3320-70-00-63-T-101/22-1~11	
6	手摇卷扬机	4	71	284	D3320-70-00-63-T-101/23-1~5	
7	柜容指示	1		1232	D3320-70-00-63-T-101/24-1~30	
8	活塞项集线筒	3	160	480	D3320-70-00-63-T-101/25-1	
	设备总重量			60718.1		

订购材料及标准件一览表						
序号	名 称 及 规 格	材 料	数 量	重 量(kg)		备 注
				单重	总重	
1	法兰 600-16	Q235-A	4	80.8	323.2	JB/T81-94
2	法兰 15-16	Q235-A	1		0.71	JB/T81-94
3	法兰 100-16	Q235-A	4	4.8	19.2	JB/T81-94
4	法兰盖 15-16	Q235-A	1		0.6	JB/T86.1-94
5	法兰盖 100-16	Q235-A	2	4.1	8.2	JB/T86.1-94
6	压力计管嘴 Y-ZG1/2"-120	20	1		0.9	TB57/1-81
7	温度计管嘴 W-M27×2-120	20	1		0.82	TB57/2-81
8	橡胶密封皮膜(内膜)	橡胶+PVC	482.01		2490	D3320-70-00-63-T-101/19-2
9	橡胶密封皮膜(外膜)	橡胶+PVC	784.015		4000	D3320-70-00-63-T-101/19-2
10	垫圈	耐油橡胶垫	8m ²			D3320-70-00-63-T-101/11-9

注:

- 1.橡胶密封膜技术要求见《20000m³卷帘型干式气柜橡胶密封膜的技术条件》。
- 2.表中橡胶密封膜的数量单位为平方米。
- 3.表中法兰数量已包括配对法兰。

 九江石化设计工程有限公司			建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司			
			项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程			
设 计			20000m³ 卷帘型干式 气柜材料汇总表 材料汇总表(二)			设计阶段	详细设计
校 核						专 业	设备
审 核						单 元 号	
审 定						比例	
						D3320-70-00-63-T-101/26-2	