

仪 表 数 据 表

INSTRUMENT DATA SHEET

会签: 阮 玉东					
设计					
0			李 芳 青	叶 建 强	叶 建 强
版次	说 明 DESCRIPTION	日 期 DATE	设 计	校 核	审 核
图号 DWG. NO	G181S-2024025-K-03	设计阶段 STAGE	施工图	第 1 页 共 26 页 SHEET OF	
 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)			项目名称 PROJECT	翔鹭石化(漳州)有限公司 小型项目设计	
			装置名称 UNIT	PTA罐区新增SIS系统	

 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 注册编号: 闽A235004206 (CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)			项目号: G181S 文件号: G181S-2024025-K-03	
		第 7 页			修改:	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8320	G181S-2024025-Y-02-01	
	2	用途 Service			V8302进料紧急切断阀	
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	PX-16"-AAC-8303	20	
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D			16"	
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	间二甲苯	液体	
	6	流量 Flow Rate kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h [气体 Gas(标准)]		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.25		
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)		20~40	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt Oper. Press. MPa(G)			
	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA			
	阀体 Body	11	型号 Model			
12		类型 Type			球阀	
13		公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	16"	普通型	
14		阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	316L		
15		连接形式 Conn. Type	入口 In	法兰 16" ANSI CL150,RF		
			出口 Out	法兰 16" ANSI CL150,RF		
16		填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨		
17		润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve			
18		法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction			
19		阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating	CL 150		
阀内件 Trim	20	适用温度 Available Temp.				
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	中心	316LSS+ST	
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	316LSS+ST		
	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	316LSS	硬密封	
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V		
执行机构 Actuator	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气缸		
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开		
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC		
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)				
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa		
	30	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time		16s	
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO		
附件 Accessories		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XZSO-8320	XZSC-8320
		阀位开关型号 End Position Switch Model				
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIIBT4	
		触点容量及型式 Contact Rating & Type				
		电气接口 Elec.Conn.			1/2" NPT(F)	
	33	气罐尺寸 Tank Size				
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank				
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)				
	36	压力表 Gauges			不锈钢	
		过滤器减压阀型号 Airset Model			带	
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size			1/4"NPT-Φ8	
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l			316LSS	
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.			XSOV-8320(两位三通)	
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIIBT4	
其他 Miscell	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)	
	42	推荐制造商 Manufacturer				
	43	安全完整性等级			SIL1	
说明 NOTES: 阀门做防海风漆等相应防腐措施; 防火认证API607, SIL认证, TS认证。 阀门的数据需由制造厂进行计算、核对无误后再进行生产。 减压阀为全金属杯, 电磁阀带现场强制功能。						

 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 注册编号: 甲A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号: G181S 文件号: G181S-2024025-K-03	
						第 9 页	
						修改:	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8318	G181S-2024025-Y-02-01		REV
	2	用途 Service		V8301B进料紧急切断阀			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	PX-16"-AAC-8305	20		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		16"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	对二甲苯	液体		
	6	流量 Flow Rate kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.25			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)			20~40	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA				
阀体 Body	11	型号 Model					
	12	类型 Type		球阀			
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	16"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	316L			
	15	连接形式 Conn. Type	入口 In	法兰 16" ANSI CL150,RF			
			出口 Out	法兰 16" ANSI CL150,RF			
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating				CL 150
阀内件 Trim	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	中心	316LSS+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	316LSS+ST			
	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	316LSS	硬密封		
执行机构 Actuator	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V			
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气缸			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
	30	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time	16s			
附件 Accessories	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	XZSO-8318	XZSC-8318		
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIIBT4		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		316LSS			
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-8318(两位三通)			
其他 Miscell	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIIBT4		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	推荐制造商 Manufacturer					
	43	安全完整性等级		SIL1			
说明 NOTES: 阀门做防海风漆等相应防腐措施; 防火认证API607, SIL认证, TS认证。 阀门的数据需由制造厂进行计算、核对无误后再进行生产。 减压阀为全金属杯, 电磁阀带现场强制功能。							

 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: FBAZ3504206(C)CLASS A AZ3504206		仪表规格书（切断阀） INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号: G181S				
						文件号: G181S-2024025-K-03				
						第 10 页		修改:		
概况	General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8319		G181S-2024025-Y-02-01		REV	
		2	用途 Service			V8301C进料紧急切断阀				
		3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	PX-16"-AAC-8306		20			
		4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D			16"				
工艺条件	Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	对二甲苯		液体			
		6	流量 Flow Rate			最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow		
		kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]								
		7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.25					
		8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)			20~40			
		9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)						
阀体	Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA						
		11	型号 Model							
		12	类型 Type			球阀				
		13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	16"		普通型			
		14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	316L					
		15	连接形式	入口 In	法兰 16" ANSI CL150,RF					
		Conn. Type	出口 Out	法兰 16" ANSI CL150,RF						
		16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨					
		17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve						
		18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction						
		19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating			CL 150			
		20 适用温度 Available Temp.								
阀内件	Trim	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	中心		316LSS+ST			
		22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	316LSS+ST					
		23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	316LSS		硬密封			
		24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class			CLASS V			
执行机构	Actuator	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气缸					
		26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开					
		27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC					
		28 允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)								
		29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa					
		30	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time			16s			
附件	Accessories	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO					
		32	阀位开关位号 End Position Switch Tag No.全开 Open		全关Close	XZSO-8319		XZSC-8319		
			阀位开关型号 End Position Switch Model							
			开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof		接近式, 干接点		ExdIIBT4		
			触点容量及型式 Contact Rating & Type							
		电气接口 Elec.Conn.			1/2" NPT(F)					
		33	气罐尺寸 Tank Size							
		34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank							
		35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)							
		36	压力表 Gauges			不锈钢				
		过滤器减压阀型号 Airset Model			带					
		37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size			1/4"NPT-Φ8				
		38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l			316LSS				
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.			XSOV-8319(两位三通)						
40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof		IP65		ExdIIBT4				
41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn		24V DC		1/2"NPT(F)				
其他	Miscell	42	推荐制造商 Manufacturer							
		43	安全完整性等级			SIL1				
说明 NOTES:										
阀门做防海风漆等相应防腐措施;										
防火认证API607, SIL认证, TS认证。										
阀门的数据需由制造厂进行计算、核对无误后再进行生产。										
减压阀为全金属杯, 电磁阀带现场强制功能。										

FJPEC 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: FMAZ350476(C)CLASS A ZJ500476(8)		仪表规格书（切断阀） INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号: G181S 文件号: G181S-2024025-K-03					
						第 16 页		修改:			
								REV			
概况 General	1	位号 Tag Number		P&ID图号 P&ID No.		XCV-8335		G181S-2024025-Y-02-05			
	2	用途 Service				V8307进料紧急切断阀					
	3	管线号 Line Number.		管道材质 Pipe Mat'l		ME-4"-EAC-8312		20			
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D				6"					
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid		介质状态 State		甲醇		液体			
	6	流量 Flow Rate kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]				最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow			
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)		阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)		0.25					
	8	设计温度 Design Temp. (℃)		操作温度 Oper.Temp.(℃)				20~40			
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)		相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)							
	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)		允许噪声 Allowable dBA							
阀体 Body	11	型号 Model									
	12	类型 Type				球阀					
	13	公称通径 Body Size		阀盖型式 Bonnet Type		6"		普通型			
	14	阀体材质 Body Mat'l		阀盖材质 Bonnet Mat'l		316L					
	15	连接形式 Conn. Type		入口 In		法兰 6" ANSI CL150,RF					
				出口 Out		法兰 6" ANSI CL150,RF					
	16	填料材质 Packing Mat'l		填料型式 Packing Type		柔性石墨					
	17	润滑剂 Lubricator		填料阀 Packed Valve							
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish		流向 Flow Direction							
	19	阀芯直径 Trim Size		压力等级 Pressure Rating				CL 150			
阀内件 Trim	20	适用温度 Available Temp.									
	21	阀芯类型 Trim Type		阀芯材质 Trim Mat'l		中心		316LSS+ST			
	22	阀座材质 Seat Mat'l		隔膜材质 Disk Mat'l		316LSS+ST					
	23	阀杆材质 Stem Mat'l		密封形式 Seal Type		316LSS		硬密封			
执行机构 Actuator	24	额定Cv值 Rated Cv		泄漏等级 Leakage Class				CLASS V			
	25	型式 Type		执行机构型号 Model		单作用气缸					
	26	作用形式 Action		执行机构规格 Size/Capacity		气开					
	27	气源故障阀门位置 Failure Position		联锁状态阀门位置 Interlock Position		FC					
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)									
	29	气源 Air Supply(kPa.G)		气动接头Pneu.Conn.		0.4~0.7MPa					
	30	执行机构方位 Actuator Orientation		全行程时间 Full Stroke Time				10s			
附件 Accessories	31	手轮及位置 Handwheel & Location		制造商 Manufacturer		NO					
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.		全开Open 全关Close		XZSO-8335		XZSC-8335			
		阀位开关型号 End Position Switch Model									
	32	开关类型 Switch Type		防爆等级 Explosion Proof		接近式，干接点		ExdIIBT4			
		触点容量及型式 Contact Rating & Type									
		电气接口 Elec.Conn.				1/2" NPT(F)					
	33	气罐尺寸 Tank Size									
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank									
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)									
	36	压力表 Gauges				不锈钢					
		过滤器减压阀型号 Airset Model				带					
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size				1/4"NPT-Φ8					
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l				316LSS					
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.				XSOV-8335(两位三通)						
其他 Miscell	40	防护等级 Enclosure Protection		防爆等级 Explosion Proof		IP65		ExdIIBT4			
	41	电源 PowerSupply		电气接口 Elec.conn		24V DC		1/2"NPT(F)			
	42	推荐制造商 Manufacturer									
	43	安全完整性等级				SIL1					
说明 NOTES: 阀门做防腐风漆等相应防腐措施; 防火认证API607, SIL认证, TS认证。 阀门的数据需由制造厂进行计算、核对无误后再进行生产。 减压阀为全金属杯，电磁阀带现场强制功能。											

 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 注册编号: 甲A235004706(CLASS A A235004706)		仪表规格书 (切断阀)				项目号: G181S		
		INSTRUMENT SPECIFICATION				文件号: G181S-2024025-K-03		
		(ON-OFF VALVE)				第 18 页	修改:	
概况	General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8345	G181S-2024025-Y-02-02	REV	
		2	用途 Service					V8303A出料紧急切断阀
		3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	FAC-10"-FAF-8309	20		
		4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D	10"				
工艺条件	Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	醋酸	液体		
		6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
		kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
		7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.25			
		8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)	20~40			
		9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
		10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA				
阀体	Body	11	型号 Model					
		12	类型 Type					
		13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	10"	普通型		
		14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	316L			
		15	连接形式 Conn. Type	入口 In	法兰 10" ANSI CL150,RF			
				出口 Out	法兰 10" ANSI CL150,RF			
		16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
		17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
		18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
		19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating	CL 150			
阀内件	Trim	20	适用温度 Available Temp.					
		21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	中心	316LSS+ST		
		22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	316LSS+ST			
		23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	316LSS	硬密封		
执行机构	Actuator	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V			
		25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气缸			
		26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
		27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
		28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
		29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
		30	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time	10s			
附件	Accessories	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		32	阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XZSO-8345	XZSC-8345	
			阀位开关型号 End Position Switch Model					
			开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIIBT4		
			触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.					1/2" NPT(F)	
		33	气罐尺寸 Tank Size					
		34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
		35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
		36	压力表 Gauges	不锈钢				
			过滤器减压阀型号 Airset Model	带				
		37	减压阀 ² 气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size	1/4"NPT-Φ8				
		38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l					
		39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.					
40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIIBT4				
其他	Miscell	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
		42	推荐制造商 Manufacturer					
		43						
说明 NOTES:								
阀门做防海风漆等相应防腐措施;								
防火认证API607, SIL认证, TS认证。								
阀门的数据需由制造厂进行计算、核对无误后再进行生产。								
减压阀为全金属杯, 电磁阀带现场强制功能。								

FJPEC 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: FMAZ3504206(C)CLASS A AZ3504206) 仪表规格书（切断阀） INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE) 项目号: G181S 文件号: G181S-2024025-K-03 第 20 页 修改:						
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8347	G181S-2024025-Y-02-02	REV
	2	用途 Service		V8303C出料紧急切断阀		
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	FAC-10"-FAF-8311	20	
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		10"		
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	醋酸	液体	
	6	流量 Flow Rate kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.25		
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)		20~40	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)			
	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA			
阀体 Body	11	型号 Model				
	12	类型 Type		球阀		
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	10"	普通型	
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	316L		
	15	连接形式 Conn. Type	入口 In 出口 Out	法兰 10" ANSI CL150,RF	法兰 10" ANSI CL150,RF	
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨		
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve			
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction			
	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL 150	
	20	适用温度 Available Temp.				
阀内件 Trim	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	中心	316LSS+ST	
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	316LSS+ST		
	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	316LSS	硬密封	
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V	
执行机构 Actuator	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气缸		
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开		
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC		
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)				
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa		
	30	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time		10s	
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO		
附件 Accessories		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open 全关Close	XZSO-8347	XZSC-8347	
		阀位开关型号 End Position Switch Model				
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式，干接点	ExdIIBT4	
		触点容量及型式 Contact Rating & Type				
		电气接口 Elec.Conn.		1/2 " NPT(F)		
	33	气罐尺寸 Tank Size				
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank				
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)				
	36	压力表 Gauges		不锈钢		
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带		
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8		
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		316LSS		
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-8347(两位三通)		
其他 Miscell	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIIBT4	
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)	
	42	推荐制造商 Manufacturer				
	43					
说明 NOTES: 阀门做防腐风漆等相应防腐措施; 防火认证API607, SIL认证, TS认证。 阀门的数据需由制造厂进行计算、核对无误后再进行生产。 减压阀为全金属杯, 电磁阀带现场强制功能。						

 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲A235004906(CLAS A A235004906)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号: G181S		
						文件号: G181S-2024025-K-03		
						第 22 页		
				修改:				
概况	General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8338	G181S-2024025-Y-02-04	REV	
		2	用途 Service	V8306出料紧急切断阀				
		3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	ME-8"-EAC-8302	20		
		4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D	10"				
工艺条件	Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	甲醇	液体		
		6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
		kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
		7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.25			
		8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)	20~40			
		9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体	Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA				
		11	型号 Model					
		12	类型 Type	球阀				
		13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	10"	普通型		
		14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	316L			
		15	连接形式 Conn. Type	入口 In	法兰 10" ANSI CL150, RF			
				出口 Out	法兰 10" ANSI CL150, RF			
		16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
		17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
		18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件	Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL 150		
		20	适用温度 Available Temp.					
		21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	中心	316LSS+ST		
		22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	316LSS+ST			
执行机构	Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	316LSS	硬密封		
		24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V		
		25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气缸			
		26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
		27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
		28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
		29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件	Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time		10s		
		31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
			阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XZSO-8338	XZSC-8338	
			阀位开关型号 End Position Switch Model					
		32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIIBT4		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type						
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)				
		33	气罐尺寸 Tank Size					
		34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
		35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
		36	压力表 Gauges	不锈钢				
				带				
		37	过滤器减压阀型号 Airset Model					
		38	减压阀/气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size	1/4"NPT-Φ8				
		39	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l	316LSS				
40	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.	XSOV-8338(两位三通)						
其他	Miscell	41	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIIBT4		
		42	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
		43	推荐制造商 Manufacturer					
说明 NOTES:								
阀门做防海风漆等相应防腐措施;								
防火认证API607, SIL认证, TS认证。								
阀门的数据需由制造厂进行计算、核对无误后再进行生产。								
减压阀为全金属杯, 电磁阀带现场强制功能。								

 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲A23504206(C) CLASS A A23504206		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号: G181S	
						文件号: G181S-2024025-K-03	
						第 23 页	修改:
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8339	G181S-2024025-Y-02-05		REV
	2	用途 Service		V8307出料紧急切断阀			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	ME-4"-EAC-8314	20		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		4"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	甲醇	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
		kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]					
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.25			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)			20~40	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA				
阀体 Body	11	型号 Model					
	12	类型 Type		球阀			
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	4"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	316L			
	15	连接形式	入口 In	法兰 4" ANSI CL150,RF			
		Conn. Type	出口 Out	法兰 4" ANSI CL150,RF			
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating				CL 150
20	适用温度 Available Temp.						
阀内件 Trim	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	中心	316LSS+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	316LSS+ST			
	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	316LSS	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V			
执行机构 Actuator	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气缸			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
	30	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time	10s			
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
附件 Accessories		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XZSO-8339	XZSC-8339	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIIBT4		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Aisset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		316LSS			
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-8339(两位三通)			
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIIBT4		
41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)			
其他 Miscell	42	推荐制造商 Manufacturer					
	43						
说明 NOTES: 阀门做防腐风漆等相应防腐措施; 防火认证API607, SIL认证, TS认证。 阀门的数据需由制造厂进行计算、核对无误后再进行生产。 减压阀为全金属杯, 电磁阀带现场强制功能。							

福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 中A235004706(CLASS A A235004706)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)			项目号: G181S	
					文件号: G181S-2024025-K-03	
		第 24 页		修改:		
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8340	G181S-2024025-Y-02-06	REV
	2	用途 Service		V8308出料紧急切断阀		
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	VTAC3 -10"-FAF-8302	20	
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		10"		
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	混合溶剂	液体	
	6	流量 Flow Rate kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.25		
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)		20~40	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)			
	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA			
阀体 Body	11	型号 Model				
	12	类型 Type		球阀		
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	10"	普通型	
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	316L		
	15	连接形式 Conn. Type	入口 In	法兰 10" ANSI CL150,RF		
			出口 Out	法兰 10" ANSI CL150,RF		
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨		
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve			
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction			
	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL 150	
20	适用温度 Available Temp.					
阀内件 Trim	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	中心	316LSS+ST	
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	316LSS+ST		
	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	316LSS	硬密封	
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V	
执行机构 Actuator	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气缸		
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开		
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC		
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)				
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa		
	30	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time		10s	
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO		
附件 Accessories		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XZSO-8340	XZSC-8340
		阀位开关型号 End Position Switch Model				
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIIBT4	
		触点容量及型式 Contact Rating & Type				
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)		
	33	气罐尺寸 Tank Size				
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank				
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)				
	36	压力表 Gauges		不锈钢		
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带		
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8		
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		316LSS		
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-8340(两位三通)		
其他 Miscell	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIIBT4	
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)	
	42	推荐制造商 Manufacturer				
	43					
说明 NOTES: 阀门做防海风漆等相应防腐措施; 防火认证API607, SIL认证, TS认证。 阀门的数据需由制造厂进行计算、核对无误后再进行生产。 减压阀为全金属杯, 电磁阀带现场强制功能。						